Tecnología de NeoPlast

Control de temperaturas

2017

VILED®

Ventajas clave de NeoPlast

Ahorro energético hasta 85%

Sustituye las lámparas incandescentes y fluorescentes de manera eficaz

Ahorro del presupuesto de gastos corrientes

Los mejores precios en el mercado de lámparas LED

Ahorro en la logística de transporte y almacenamiento

Carcasa plástica ligero, espesor de tan solo 15 mm

Ahorro en el mantenimiento

Protección segura contra el agua y polvo (IP64, IP54) no requiere el reciclaje

Ahorro en el servicio

Suministro eléctrico integrado o intercambiable

Colegio

Lámparas LED de series «Colegio» 26 W

Campo de aplicación

instituciones educativas

Consumo de energía, W	26
Grado de protección (IP)	65
Flujo luminoso ripple, %	< 5
Dimensiones, mm	595x595x60
Peso neto, kg	1,3
Vida útil de LEDs, HS	100000

El difusor:

- Prisma
- 3250 lm

- MicroPrisma
- 3250 lm

- Matizado
- 3055 lm



- Hielo triturado
- 3250 lm

Escolar

Lámparas LED de series «Escolar» 14, 28 W

Campo de aplicación

instituciones educativas

El difusor:

- Matizado
- 14 W - 1540 lm
  28 W - 3080 lm

Grado de protección (IP)	65
Flujo luminoso ripple, %	< 5
Dimensiones, mm	595x130x35 1190x130x35
Peso neto, kg	0,25 0,45
Vida útil de LEDs, HS	100000

Oficina

Lámparas LED de series «Oficina Premium» 28 W

Consumo de energía, W	28
Grado de protección (IP)	65
Flujo luminoso ripple, %	< 5
Dimensiones, mm	595x595x15
Peso neto, kg	1,0
Vida útil de LEDs, HS	100000

Campo de aplicación

- oficinas y locales públicos
- instituciones médicas
- aeropuertos y estaciones ferroviarias
- hoteles y centros de ocio
- tiendas y centros comerciales

El difusor:

- Prisma
- 3220 lm

- Microprisma
- 3080 lm

- Matizado
- 2940 lm



- Hielo triturado
- 3220 lm

Oficina

Lámparas LED de series «Oficina Viled» 28, 42, 56 W

Grado de protección (IP)	65
Flujo luminoso ripple, %	< 5
Dimensiones, mm	595x595x15
Peso neto, kg	1,0 1,1
Vida útil de LEDs, HS	100000

Campo de aplicación

- oficinas y locales públicos
- instituciones médicas
- aeropuertos y estaciones ferroviarias
- hoteles y centros de ocio
- tiendas y centros comerciales

El difusor:

- Prisma
- 28 W - 3220 lm
  42 W - 4830 lm
  56 W - 6440 lm

- Microprisma
- 28 W - 3080 lm
  42 W - 4620 lm
  56 W - 6160 lm

- Matizado
- 28 W - 2940 lm
  42 W - 4410 lm
  56 W - 5880 lm



- Hielo triturado
- 28 W - 3220 lm
  42 W - 4830 lm
  56 W - 6440 lm

Ejemplos de uso

Iceberg

Lámparas LED de series «Iceberg» 14, 28, 42, 56 W

Grado de protección (IP)	65
Flujo luminoso ripple, %	< 5
Dimensiones, mm	590x130x15 1190x65x15 1190x130x15
Peso neto, kg	0,21 / 0,3 0,45 / 0,55
Vida útil de LEDs, HS	100000

Campo de aplicación

- tiendas y centros comerciales
- garajes
- autolavados y talleres de reparación
- túneles y pasillos peatonales subterráneos
- centros deportivos
- espacios industriales
- receptor acústico

El difusor:

- Prisma
- 14 W - 1610 lm
  28 W - 3220 lm
  42 W - 4830 lm
  56 W - 6440 lm

- Microprisma
- 14 W - 1540 lm
  28 W - 3080 lm
  42 W - 4620 lm
  56 W - 6160 lm

- Matizado
- 14 W - 1470 lm
  28 W - 2940 lm
  42 W - 4410 lm
  56 W - 5880 lm



- Hielo triturado
- 14 W - 1610 lm
  28 W - 3220 lm
  42 W - 4830 lm
  56 W - 6440 lm

Lámparas LED de series «Red» 28, 42, 56 W

Grado de protección (IP)	65
Flujo luminoso ripple, %	< 5
Dimensiones, mm	1500x65x15 1500x130x15
Peso neto, kg	0,35 0,65
Vida útil de LEDs, HS	100000

Campo de aplicación

- tiendas y centros comerciales
- garajes
- autolavados y talleres de reparación
- túneles y pasillos peatonales subterráneos
- centros deportivos
- espacios industriales

El difusor:

- Prisma
- 28 W - 3220 lm
  42 W - 4830 lm
  56 W - 6440 lm

- Microprisma
- 28 W - 3080 lm
  42 W - 4620 lm
  56 W - 6160 lm

- Matizado
- 28 W - 2940 lm
  42 W - 4410 lm
  56 W - 5880 lm



- Hielo triturado
- 28 W - 3220 lm
  42 W - 4830 lm
  56 W - 6440 lm

Ejemplos de uso

Lámparas LED de series «Comunidad de Propietarios»

5, 8, 11, 14 W

Grado de protección (IP)	54
Dimensiones, mm	150x150x18 220x120x18 590x130x15
Peso neto, kg	0,11 0,21
Vida útil de LEDs, HS	100000

Campo de aplicación

- iluminación corredores, salas de uso común
- puntos de calor
- áticos
- huecos de ascensores
- vestidores
- vuelos de escaleras
- acoustic sensor

El difusor:

- Matizado
- 5 W - 525 lm
  8 W - 840 lm
  11 W - 1155 lm
  14 W - 1470 lm

Ejemplos de uso

Lámparas LED de series «Bola» 32, 48 W

Grado de protección (IP)	54
Dimensiones, mm	Ø300
Peso neto, kg	1,1
Vida útil de LEDs, HS	100000

Campo de aplicación

- parques
- vías públicas
- territorios colindantes de casas

El difusor:

- Transparente
- 32 W - 3715 lm
  48 W - 5572 lm

- La leche
- 32 W - 2950 lm
  48 W - 4425 lm

- Dorada
- 32 W - 3235 lm
  48 W - 4852 lm

Ejemplos de uso

ViLED®

Geografía de envíos

¡Gracias por su atención!

Contacto

Dirección
AV. NUNEZ DE CACERES No.110,
SUITE 311,
PLAZA MIRADOR
Santo Domingo

Teléfono
+1 8094829480
+1 8297549679

Correo electrónico
viledrd@gmail.com

viled.com.do