Технология NeoPlast

Управление температурными режимами

2017

ViLED®

Основные преимущества NeoPlast

Экономия электроэнергии до 85%

Эффективная замена люминесцентных ламп и ламп накаливания

Экономия бюджета на закупку

Лучшие цены на рынке светодиодных светильников

Экономия на транспортной и складской логистике

Легкий пластиковый корпус, толщина светильников 15мм

Экономия на обслуживании

Надежная защита от влаги и пыли (IP64, IP54), не требуют утилизации

Экономия на сервисе

Встроенный или сменный блок питания

ВтВтВт.viled.net

«Школа»

Светодиодные светильники серии «Школа» 26 Вт

Области применения

учебные заведения

Потребляемая мощность, Вт	26
Степень защиты (IP)	65
Коэффициент пульсации, %	< 5
Габаритные размеры, мм	595x595x60
Масса, НЕТТО кг	1,3
Ресурс светодиодов, час	100000

Типы рассеивателей:

- Призма
- 3250 Лм

- Микропризма
- 3250 Лм

- Матовый
- 3055 Лм



- Колотый лед
- 3250 Лм

«Школьный»

Светодиодные светильники серии «Школьный» 14, 28 Вт

Степень защиты (IP)	65
Коэффициент пульсации, %	< 5
Габаритные размеры, мм	595x130x35 1190x130x35
Масса, НЕТТО кг	0,25 0,45
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

учебные заведения

Типы рассеивателей:

- Матовый
- 14 Вт - 1540 Лм
  28 Вт - 3080 Лм

«Офис»

Светодиодные светильники серии «Офис Премиум» 28 Вт

Потребляемая мощность, Вт	28
Степень защиты (IP)	65
Коэффициент пульсации, %	< 5
Габаритные размеры, мм	595x595x15
Масса, НЕТТО кг	1,0
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- общественные помещения и офисы
- медицинские учреждения
- аэропорты и ж/д вокзалы
- гостиничные и развлекательные объекты
- магазины и торговые центры

Типы рассеивателей:

- Призма
- 3220 Лм

- Микропризма
- 3080 Лм

- Матовый
- 2940 Лм



- Колотый лед
- 3220 Лм

«Офис»

Светодиодные светильники серии «Офис Viled»
28, 42, 56 Вт

Степень защиты (IP)	65
Коэффициент пульсации, %	< 5
Габаритные размеры, мм	595x595x15
Масса, НЕТТО кг	1,0 1,1
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- общественные помещения и офисы
- медицинские учреждения
- аэропорты и ж/д вокзалы
- гостиничные и развлекательные объекты
- магазины и торговые центры

Типы рассеивателей:

- Призма
- 28 Вт - 3220 Лм
  42 Вт - 4830 Лм
  56 Вт - 6440 Лм

- Микропризма
- 28 Вт - 3080 Лм
  42 Вт - 4620 Лм
  56 Вт - 6160 Лм

- Матовый
- 28 Вт - 2940 Лм
  42 Вт - 4410 Лм
  56 Вт - 5880 Лм



- Колотый лед
- 28 Вт - 3220 Лм
  42 Вт - 4830 Лм
  56 Вт - 6440 Лм

Примеры использования

«Айсберг»

Светодиодные светильники серии «Айсберг»

14, 28, 42, 56 Вт

Степень защиты (IP)	65
Коэффициент пульсации, %	< 5
Габаритные размеры, мм	590x130x15 1190x65x15 1190x130x15
Масса, НЕТТО кг	0,21 / 0,3 0,45 / 0,55
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- магазины и торговые центры
- паркинги гаражи
- автомойки и ремонтные мастерские
- тоннели и подземные пешеходные переходы
- спортивные сооружения
- промышленные помещения
- акустический датчик

Типы рассеивателей:

- Призма
- 14 Вт - 1610 Лм
  28 Вт - 3220 Лм
  42 Вт - 4830 Лм
  56 Вт - 6440 Лм

- Микропризма
- 14 Вт - 1540 Лм
  28 Вт - 3080 Лм
  42 Вт - 4620 Лм
  56 Вт - 6160 Лм

- Матовый
- 14 Вт - 1470 Лм
  28 Вт - 2940 Лм
  42 Вт - 4410 Лм
  56 Вт - 5880 Лм



- Колотый лед
- 14 Вт - 1610 Лм
  28 Вт - 3220 Лм
  42 Вт - 4830 Лм
  56 Вт - 6440 Лм

«Сеть»

Светодиодные светильники серии «Сеть»

28, 42, 56 Вт

Степень защиты (IP)	65
Коэффициент пульсации, %	< 5
Габаритные размеры, мм	1500x65x15 1500x130x15
Масса, НЕТТО кг	0,35 0,65
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- магазины и торговые центры
- паркинги гаражи
- автомойки и ремонтные мастерские
- тоннели и подземные пешеходные переходы
- спортивные сооружения
- промышленные помещения

Типы рассеивателей:

- Призма
- 28 Вт - 3220 Лм
  42 Вт - 4830 Лм
  56 Вт - 6440 Лм

- Микропризма
- 28 Вт - 3080 Лм
  42 Вт - 4620 Лм
  56 Вт - 6160 Лм

- Матовый
- 28 Вт - 2940 Лм
  42 Вт - 4410 Лм
  56 Вт - 5880 Лм



- Колотый лед
- 28 Вт - 3220 Лм
  42 Вт - 4830 Лм
  56 Вт - 6440 Лм

Примеры использования

Светодиодные светильники серии «ЖКХ»
5, 8, 11, 14 Вт

Степень защиты (IP)	54
Габаритные размеры, мм	150x150x18 220x120x18 590x130x15
Масса, НЕТТО кг	0,11 0,21
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- поэтажное освещение коридоров
- тепловые пункты
- чердаки
- шахты лифтов
- гардеробные
- лестничные марши
- акустический датчик

Типы рассеивателей:

- Матовый
- 5 Вт - 525 Лм
  8 Вт - 840 Лм
  11 Вт - 1155 Лм
  14 Вт - 1470 Лм

Примеры использования

Светодиодные светильники серии «Шар» 32, 48 Вт

Степень защиты (IP)	54
Габаритные размеры, мм	Ø300
Масса, НЕТТО кг	1,1
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- парки
- улицы
- придомовые территории

Типы рассеивателей:

- Прозрачный
- 32 Вт - 3715 Лм
  48 Вт - 5572 Лм

- Молочный
- 32 Вт - 2950 Лм
  48 Вт - 4425 Лм

- Золотистый
- 32 Вт - 3235 Лм
  48 Вт - 4852 Лм

Примеры использования

ViLED®

География поставок

Контакты

Спасибо за внимание!

YouTube

ViledTV

viled.net

Адрес
198206, Санкт-Петербург
ул. Пионерстроя, д. 23, лит. Б

Телефон
+7 (812) 346-68-47

Электронная почта
info@viled.net